

TECH RAY TECHNOLOGY CO.,LTD.

明順科技有限公司

TIRE PRESSURE SENSOR

通用型可編程胎壓偵測器

315Hz ~ 433Hz

Professional R&D | Manufacturer of TPMS

FC CE IATF
16949

CCAP24LP3920T7

本公司榮獲台灣 NCC 認證



OEM 原廠樣式與通用型胎壓偵測器

OE Replacement TPMS



Original Car Replacement, No Programming Required



本公司榮獲台灣 NCC 認證

Excellent Battery Performance

- Battery is made to last up to 5-8 years
- Would works at -40 to 125 degrees.

Advance Chip Technology

- Precision engineered internal digital
- Electronic circuit
- Best signal strength
- Real-time PSI reading

All-weather valve stem

- Anti-aging
- Passed strict air tightness, outflow test and anodized to prevent air leakage, rust and corrosion / 經過嚴格的氣密性, 反覆充氣/洩氣測試與陽極化處理, 抗腐蝕, 生鏽.

優異的電池性能

- /電池壽命長達5~8年
- /工作溫度: -40度~ 125度

採用最新的芯片技術

- /精密的工程計算
- /晶片電子電路
- /最佳信號強度
- /即時胎壓PSI偵測

全天候逆止閥

With more than 98% of the original car replacement parts on the market
擁有市場上99%以上的原裝汽車胎壓偵測器樣式!

CCAP24LP3920T7

Programmable TPMS Sensor



TPMS 傳感器的詳細訊息

訊息適用於全球售後市場車型中 98% 的乘用車



98%

DETAILS OF TPMS SENSOR

Applicable to global after-sales 98% of passenger vehicles in the marketcar model



合併兩個頻率

僅雙頻1個傳感器可維修
適用於幾乎所有配備胎壓監測系統的車輛



可編程的 TPMS 傳感器



ITEMS	Technical Parameter
Battery	CR2032B
Frequency	433.MHz & 315MHz
Pressure Detection Range	100~900 kpa
Pressure Detection Accuracy	±5 kpa
Working Temperature	-40°C ~ 120°C
Battery Life	5-8 years or 100,000 km
High Frequency Modulation Method	FSK & ASK
Sealing Process	Laser Welding
Weight	31 g ±1 g



- **315MHZ/433MHZ** dual-frequency two-in-one
- 315MHz~ 433MHz **可編程雙頻率**,符合歐美與所有車系
- The vehicle coverage rate is over **99%**可匹配率達**99%**
- Reusable for editing, reducing maintenance costs and improving installation efficiency **可重複編輯,降低維護成本,提供安裝效率**
- Wireless programming;stable frequency **無線編成功能**
- **與OBD編程**
- 本公司榮獲台灣 **NCC**

Programmable Tool-T100



TPMS 傳感器工具

- 最佳訊號強度
- 耐油脂和防水
- 電池壽命長
- 1年保修

本公司榮獲台灣 NCC 認證

Programmable Tools:

Can be used for diagnosing, editing, matching installation of tire pressure monitoring sensors

可編程工具,可喚醒原廠胎壓偵測器,與偵測胎壓偵測器電池壽命與原廠胎壓偵測器校正

改進的TPMS體驗

快速/降臨模式, 提高便利性&效率
新增的輪胎類型/壓力傳感功能

啟動TPMS感測器

- 讀取感測器ID
- 讀取輪胎壓力
- 讀取輪胎溫度
- 讀取電池狀況

程式設計TPMS感測器


- 創建一個新感測器
- 副本ID
- 手動輸入ID

重新學習程式

- OBDII學習
- 手動學習
- 自學習



ITEMS	Technical Parameter
Fitting	Bare metal, rubber case, OBD cable, USB cable, quick start guide
Size	180mmX100mmX36mm
Weight	0.43kg
Screen	3.5"color display
Battery	Polymer lithium-ion rechargeable battery
Frequency Acceptance	315/433MHZ
Warranty	1 year



Motorcycle TPMS sensor

TPMS 傳感器工具



TRT 胎壓監測系統維修工具




Exclusive customization
Direct connection to the factory

ITEMS

Technical Parameter

Battery	CR2032B
Frequency	433.92MHz
Pressure Detection Range	100~900 kpa
Pressure Detection Accuracy	±5 kpa
Working Temperature	-40°C ~ 120°C
Battery Life	5 years or 100,000 km
High Frequency Modulation Method	FSK & ASK
Sealing Process	Laser Welding

TRT TPMS 傳感器



- FCC CE認證
- 高品質更耐用
- 防腐和防潮



持續5-6年
正常使用



擔保
24個月

可編程的 TPMS 傳感器



本公司榮獲台灣 NCC 認證

CCAP24LP3920T7

中部經銷商:

高田輪胎 / 丞品輪胎行



徵求全國合作經銷商

本公司榮獲台灣 NCC 認證

CCAP24LP3920T7



明順科技有限公司
TECH RAY TECHNOLOGY CO., LTD.
台中市40360西區台灣大道二段545號3樓之1
電話: 04-23260119 傳真: 04-23268220
統編: 80722269
E-mail: jomes_wu@hotmail.com